

SPINET

NEW MODEL

SKC-L105B LED プロビデオライト



特徴

- | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| 軽量 | 小型 | 非常に明るい(1m:1050Lx/2m:250Lx) |
| 低電力 | 色温度変更可能 | 照度可変(50%-100%) |
| 2電源入力 | DC出力(5V/7.2V)1個バッテリーでライトとカメラを駆動する。 | |
| D-Tap 入力(12V-17V) | バッテリー入力(DC 7.2V-17V) | |
| 各社バッテリー対応(SONY/PANASONIC/CANON/VICTOR/その他)アダプター使用 | | |
| 蓋の開け・閉めにマグネット使用 | ワイドライト投射 | |

仕様

- | | |
|--------|--|
| 電源電圧 | : DC12V \pm 10% & DC7.2V (DV バッテリー) |
| LED 個数 | : 105 個(角度: 50°) |
| 色温度 | : 5600K \pm 5%/フィルター付(1m:900Lx/2m:230Lx) |
| 消費電力 | : 約9.5W |
| 点灯可能時間 | : 約3時間(SONY NP-F970/100%容量時でDC出力を使用しない時) |
| 本体重量 | : 280g |
| 外形寸法 | : 125(W)x70(H)x49(D)mm |
| オプション | : SKC-105CA : D-Tap ケーブル/SKC-AC300 : DV バッテリー充電器
SKC-EP25 : 延長ポール(25cm)
SKC-105BKT : フィルターキット(3200K,光拡散) |

仕様、価格は予告なしに変更する事があります。 [株式会社エス・ケー・シー産商](#)