

SKC-UC7212-5 DC/DC コンバーター (DC7.2V → DC12V : DC5V)



仕様

モデル:SKC-UC7212-5	
入力電圧	:DC7.2V
出力電圧	:DC12V/1.8A (MAX) 20W, DC5V/2.0A (MAX)
外形寸法	:94 (W) x64 (D) x25 (H) mm バッテリーアダプターを除く
重量	:80g バッテリーアダプターを除く
付属品	:バッテリーアダプター (1pc)*1, 取扱説明書

*1 バッテリーアダプター適合表参照

適合バッテリーアダプター表

MODEL NUMBER		
ADP-SY-F550A	SONY	NP-F550/750/770/960/970
ADP-SY-FF51		NP-FM50/SQ71D/SQ91D
ADP-SY-FP50		NP-FF50/51/FF70/71
ADP-SY-FA50		NP-FP50/FP70/FP90
ADP-SY-F550A		NP-FA50/FA70
ADP-PN-D16	SPINET	SKC-L47S
ADP-PN-D16	PANASONIC	D16/D28/D54/D320/DU07/DU14/DU21
ADP-PN-D16	HITACHI	DZ-BP14S/BP21S etc.
ADP-PN-D16	SPINET	SKC-L65P (8,800mAh)
ADP-JV-107	JVC	BN-V107/V114
ADP-JV-416A		BN-VF707/VF714/VF733
ADP-JV-416A		BN-V408/V416/V428
ADP-JV-416A	SPINET	SKC-L65J (8,800mAh)
ADP-CN-511	CANON	BP511/BP522/BP535/BP-NB2L/BP208
ADP-CN-915		BP915/BP935/BP945
ADP-SM-L110	SAMSUNG	SB-L07/L110/L220
ADP-SM-L160		SB-L160/L320
ADP-NK-EL3	NIKON	EL3.3e/MINOLTA(NP-400)/OLYMPUS(BLM1)

仕様、価格、ならびにサービス内容は、予告なしに変更する事があります。

S. K. C. SANSHO Co., Ltd.